



Бастион-2 – Web-заявка. Руководство  
инсталлятора под Linux

Версия 4.5.1

(14.07.2022)



Самара, 2022



## Оглавление

1	Общие сведения.....	2
2	Условия применения .....	2
3	Установка и настройка модуля .....	2
3.1	Общие сведения об установке.....	2
3.2	Установка модуля «Бастион-2 – Web-заявка».....	2



## 1 Общие сведения

Модуль «Бастиян-2 – Web-заявка» поддерживает установку на операционные системы семейства Linux.

## 2 Условия применения

Список поддерживаемых операционных систем:

- Red Hat Enterprise Linux x64, версии 6, 7;
- CentOS x64, версия 7;
- Oracle Linux x64, версия 7;
- Fedora x64, версии 27, 28;
- Debian x64, версии 9, 8.7 и выше;
- Ubuntu x64, версии 18.04, 17.10, 16.04, 14.04;
- Linux Mint x64, версии 18, 17;
- OpenSUSE x64, версия 42.3 и выше;
- SUSE Enterprise Linux (SLES) x64, версия 12 SP2 и выше;
- Alpine Linux x64, версия 3.7 и выше;
- ALT Linux x64, версия 8.0 и выше;
- Astra Linux x64, версия 2.11.5 и выше.

Установка дополнительных компонентов или фреймворков не требуется.

## 3 Установка и настройка модуля

### 3.1 Общие сведения об установке

Пакет установки для операционных систем семейства Linux поставляется в виде ZIP-архива.

Для установки модуля «Бастиян-2 – Web-заявка» потребуются права администратора системы.

### 3.2 Установка модуля «Бастиян-2 – Web-заявка»

Для установки модуля «Бастиян-2 – Web-заявка» необходимо выполнить следующую последовательность шагов:

1. Поместить папку `wp` вместе с её содержимым в директорию `/var`;
2. Разрешить выполнение файла `WP`, выполнив команду «`chmod u+x /var/wp/WP`»;
3. Поместить файл `wp.service` в папку `/etc/systemd/system/`;
4. Выполнить в терминале команду «`systemctl enable wp`»;
5. Выполнить команду «`systemctl start wp`»;

6. Убедиться, что сервис был успешно установлен и запущен, выполнив команду `systemctl status wp`. Статус сервиса должен быть «Active» (рисунок 1).

```
● wp.service - WP
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wp.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2018-07-20 18:26:23 +04; 5s ago
  Main PID: 3687 (WP)
  Tasks: 18 (limit: 9830)
  CGroup: /system.slice/wp.service
          └─3687 /var/wp/WP
```

**Рис. 1. Статус активной службы «wp».**

После выполнения приведенной выше последовательности действий сервис `wp` будет установлен и запускаться автоматически при старте операционной системы.

Все остальные действия по настройке модуля «Бастион-2 – Web-заявка» аналогичны действиям в ОС Windows и изложены в документе «Бастион-2 – Web-заявка. Руководство администратора».

**Внимание!** На некоторых дистрибутивах Linux может потребоваться установка библиотек ICU (International Components for Unicode). Для получения справки касательно установки ICU обратитесь к документации конкретного дистрибутива.